



HASTA
20 SEER2

SISTEMA MINISPLIT 40MHHFC / 38MHRFC



CARACTERISTICAS:



Auto Limpieza



Autodiagnóstico



Modo Reposo
(sueño)



Drenaje de
2 vías



Modo Turbo



Tratamiento anticorrosivo
color dorado



Temporizador



Modo Sígueme



Habilitado para WiFi*



Función de
auto reinicio



Memoria de posición
de rejillas

*Se vende por separado Wifi Kit #: 17310900A06281

Capacidad			12K CO 115V	12K CO	18K CO	24K CO
Modelo Unidad Interior			40MHHFC12XA1	40MHHFC12XA3	40MHHFC18XA3	40MHHFC24XA3
Modelo Unidad Exterior			38MHRFC12AA1	38MHRFC12AA3	38MHRFC18AA3	38MHRFC24AA3
Fuente de Energía		V-Ph-Hz	115V,1Ph,60HZ	220-230V,1Ph,60Hz	220-230V,1Ph,60Hz	220-230V,1Ph,60Hz
Enfriamiento	Capacidad	Btu/hr	12000(3000~13000)	12000(3000~13000)	17000(4700~18000)	22000(5300~24300)
	Consumo	W	1270(120~1300)	1150(110~1350)	1560(120~1650)	1930(115~2230)
	Corriente	A	13.0(1.8~15.5)	7.6(1.7~9.8)	6.78(0.5~7.2)	9.0(0.9~9.9)
	EER	Btu/hr/W	9.45	10.43	10.90	11.40
	SEER2	Btu/hr/W	17	17	19	20
Consumo nominal (valor maximo)		W	1800	2000	2950	3000
Corriente nominal (valor maximo)		A	17.0	13.0	13.5	14
Unidad interior	Dimensiones (W*D*H)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Empaque (W*D*H)	mm	870x285x360	870x285x360	1035x305x380	1120x405x310
	Peso Neto/Bruto	kg	7.7/10.0	7.7/9.9	10.4/13.3	12.2/15.6
Unidad exterior	Dimensiones (W*D*H)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554
	Empaque (W*D*H)	mm	842x357x550	842x357x550	885x375x605	940x410x605
	Peso Neto/Bruto	kg	21.5/22.4	20.0/21.9	24.1/26.4	28.2/30.6
Tipo de refrigerante		kg	R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante		kg	0.4	0.4	0.62	0.75
Rango de operacion	Interior (enfriamiento/calefaccion)	°C	17~32//	17~32//	17~32//	17~32//
	Exterior (enfriamiento/calefaccion)	°C	0~50//	0~50//	0~50//	0~50//



REF:082024

Visite www.carrierlatam.com para ubicar su distribuidor mas cercano.

 Carrier InterAmerica Corp. |   @carrierlatam